

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

СТАНОК ШИНОМОНТАЖНЫЙ

Falco EVO 622

Falco EVO 622 IT



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

СОДЕРЖАНИЕ

- Концепция платформы
- Преимущества новой платформы
- Выпускаемые версии
- Индивидуальные особенности
- Технические характеристики
- Falco EVO 622, оснащённый TLL (безрычажная система)
- Вспомогательное монтажное приспособление Tesnoroller NG
- Система разбортировки Ergo Control
- Характеристики продукта и преимущества для пользователя
- Комплектность поставки



КОНЦЕПЦИЯ ПЛАТФОРМЫ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

- Скорость процесса
- Исключение повреждения шины, обода или датчика TPMS

Для всех видов шин и колесных дисков

- (стальных и алюминиевых)
- RFT / UHP и стандартных шин
- Эргономичность и безопасность



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Преимущества: **Прочность и безопасность**
 Просто, быстро, эргономично

РЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Поворотный стол и зажимные кулачки, шланг для накачки,
корзина-держатель рычага, педаль накачки
=> **Простота использования**

Быстрота накачки
(18 секунд, на 25% быстрее, чем у тестового конкурента)
=> **Скорость**

Быстрота разбортировки
(на 40% быстрее, чем на старой платформе)
=> **Скорость**



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ:

IT Встроенная система накачки бескамерных шин

V1 Вспомогательное монтажное приспособление Tecnoroller NG

V2 Вспомогательное монтажное приспособление Tecnoroller NG +
безрычажная система

V3 Пневматическая установка монтажной головки (только для 22 дюймовых
версий)

V4 Пневматическая установка монтажной головки + Tecnoroller NG (только
для 22 дюймовых версий)

V5 Система разбортировки Ergo Control

V6 Система разбортировки Ergo Control + Tecnoroller NG

V7 Пневматическая установка монтажной головки + Ergo Control +
Tecnoroller NG (только для 22 дюймовых версий)

V8 Система разбортировки Ergo Control + Tecnoroller NG + безрычажная
система

**Эргономично и эффективно
для больших и требовательных шин/дисков**



МК-СЛИФТ

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



G-образная рама

Минимум затрачиваемых усилий
Пневматическое размещение и фиксация
монтажной головки

Двойное управление
2 независимых лапы

**Новое вспомогательное
монтажное
приспособление
Tecnoroller NG**

**Мощная система
блокировки**
стальные диски=наружная
фиксация
литые диски=защищенная
внутренняя фиксация

Предельная точность
Плавность и мощность
усилий 5500 Н и 2500 Н



Быстрота
Двухскоростной
поворотный стол,
ножное управление

Ergo Control:
Непосредственное ручное
управление разбортировкой


МК-СЛИФТ

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
 Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
 тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание:		400 Вт - 50 Гц - 3 фазы 230 В - 50/60 Гц - 1 фаза
Давление воздуха:		8 - 10 бар
Диаметр обода:		10'' – 22'' (наружная фиксация) 12'' – 25'' (внутренняя фиксация)
Макс. диаметр колеса:		1100 мм
Ширина обода:		3'' – 12,5''
Скорости поворотного стола:		2 скорости
Скорость вращения:		7 - 15 об/мин
Ход отжимной лапы		70 - 397 мм
Усилие разбортировки		11500 Н


МК-СЛИФТ


Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
 Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
 тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

FALCO EVO 622, ОСНАЩЁННЫЙ TLL



Начало производства: конец 06.2015

- Шестигранная вертикальная рука, нулевой люфт/изгиб
- Новая форма механизма движения TLL. Позволяет следить за профилем обода, что упрощает доступ инструментов и позволяет выполнять идеальную разбортировку.

Электропитание:		400 ВТ - 50 Гц - 3 фазы 230 В - 50/60 Гц - 1 фаза
Давление воздуха:		8 - 10 бар
Диаметр обода TCE 4435 :		10'' – 22'' (наружная фиксация) 12'' – 25'' (внутренняя фиксация)
Макс. диаметр колеса TCE 447х/443х :		1200 / 1100 мм
Ширина обода:		3'' – 12,5''
Скорости поворотного стола:		2 скорости
Скорость вращения:		7 - 15 об/мин
Ход отжимной лапы		70 - 397 мм
Усилие разбортировки		11500 Н



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

Тесnoroller NG

Пневматическое устройство для помощи во время выполнения операций монтажа/демонтажа, в особенности для шин UHP и RFT.

Основные особенности:

Раздельное перемещение инструмента

точность управления

нажатие **и/или** отжатие там, где нужно.

Производительность:

5500 Н и **отдельно** 2500 Н на рычаге подавателя

Рычаг подавателя, как стандарт

Удобство и эргономичная **доступность** управляющих выключателей

Горизонтальная рука расположена около монтажной головки

Система фиксации горизонтальной руки при использовании

Компактность, небольшие размеры

Опционная 3-я рука



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

СИСТЕМА РАЗБОРТИРОВКИ ERGO CONTROL

Преимущества для пользователя:

Быстрота с минимумом усилий

Отсутствие отдачи в руку оператора!

Полностью пропорциональное управление движением лопатки.

Интуитивно понятное, простое использование

2 легко выбираемых рабочих диапазона;

Усилие разбортировки: 11500 Н.



«Разбортировка кончиками пальцев»


МК-СЛИФТ

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
 Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
 тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

СРАВНЕНИЕ РАЗБОРТИРОВКИ С РУЧНЫМ И НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Разбортировка
с ножным
управлением



Система ручной
разбортировки
Ergo Control



Эргономичность	Неудобное расположение ноги	Оператор находится непосредственно перед колесом
Точность рабочего процесса	Требуется координация руки и ноги	Все управление осуществляется одной рукой
Скорость	Только полное открытие и закрытие	Возможность остановить или перезапустить действие в любое время, в любом положении
Безопасность оператора	Высокие перегрузки на руку оператора (до 50g)	Действие пружины рычага защищает руку оператора от любого воздействия


МК-СЛИФТ

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
 Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
 тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Функция продукта	Преимущества для пользователя
G-образная рама	Усиленная жесткость конструкции, уменьшающая действие сил внутри станка. Максимальное усиление жесткости станка.
Новая пластиковая защита кулачков	Позволяет экономить время при работе со стальными дисками и дисками из сплавов.
Система накачки, встроенная в кулачки	Быстрое закрепление борта крышки на ободу
4 регулируемых положения разбортировки	Пользователь легко может регулировать систему разбортировки, основываясь на собственных предпочтениях
Скоростной двигатель с электронным управлением	Возможность работать с наилучшим сочетанием мощности и скорости
Пневматическое размещение монтажной головки	Пользователь может управлять и размещать монтажную головку нажатием и отключением кнопки
Оснащение новой вспомогательной системой монтажа Tesnoroller NG	Снижает усилия оператора при операциях монтажа и демонтажа
Система Ergo Control (модификация)	Позволяет выполнять операции разбортировки в удобном положении, снижает прилагаемые усилия, находясь в безопасности


МК-СЛИФТ

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
 Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
 тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ FALCO EVO 622 – 622 IT

1 х кисть для смазывания	
1 х разбортировочный рычаг	
1 х комплект пластиковой защиты для кулачков (4 шт.)	
1 х комплект пластиковых защитных вставок для монтажной головки (5 шт.)	
1 х пластиковая защитная накладка для монтажной головки	
1 х пластиковая насадка на лопатку отжима борта	
1 х фиксатор борта шины	
1 х система Ergo Control* * модификация	
1 х вспомогательное монтажное приспособление Tecnoroller NG* *стандартное для FALCO EVO 628 – EVO 628 IT	