



# C TECH 40



DIESEL

**AC TECH 40****DC TECH 40**

CARATTERISTICHE	12V	24V	230V
Protezione:	IP55	IP55	IP55
Maniglia:	sì	sì	sì
Interruttore on / off:	sì	sì	sì
Tensione [V]:	12 DC	24 DC	230 AC
Corrente assorbita [A]:	18	11	1,1
Potenza [W]:	216	264	276
Fusibile [A]:	30	15	-
Ciclo di lavoro [min]:	S2 30	S2 30	S2 30
Portata max [l/min]:	40	40	40
Pressione max di lavoro [Bar]:	1,3	1,3	1,3
Altezza asp. a secco [m]:	2	2	2
Attacco entrata:	3/4"	3/4"	3/4"
Attacco uscita:	3/4"	3/4"	3/4"
Materiale corpo pompa:	ghisa	ghisa	ghisa
Materiale girante:	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.
Materiale palette:	POM	POM	POM
Materiale anello di tenuta:	HNBR	HNBR	HNBR
Materiale guarnizioni:	NBR	NBR	NBR
Supporto motore:	sì	sì	sì
Temperatura min-max [-/+°C]:	20/50	20/50	20/50
Viscosità max del fluido [cSt] (a 40 °C):	2 ÷ 5	2 ÷ 5	2 ÷ 5
Fluidi compatibili	diesel	diesel	diesel
Fluidi non compatibili	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene
Rumorosità max a 1m [dB]:	< 80	< 80	< 80
Peso netto [kg]:	4	4	4
Peso lordo [kg]:	4,4	4,4	4,4